

Fiche produit

Plafonnier LED Soft 24W M LEDME Noyer Walnut 2160 lm

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM8308



Le plafonnier LED Soft de M LEDME intègre une source Sanan et offre 2160 lumens avec une efficacité de 90 lm/W. Son boîtier en PC permet une installation en saillie avec un angle de 120° et une durée de vie de 30000 heures.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le plafonnier LED Soft 24W Wood Walnut de la marque M LEDME est un dispositif d'éclairage en saillie conçu pour offrir une solution lumineuse efficace et moderne. Sa construction en polycarbonate (PC) et son fini bois noyer lui confèrent un aspect esthétique distinctif, tandis que ses spécifications techniques garantissent des performances optimales dans divers environnements intérieurs.

Caractéristiques techniques

- Marque : M LEDME
- Puissance : 24 W
- Source lumineuse : Sanan
- Luminosité : 2160 lm
- Efficacité lumineuse : 90 lm/W
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle d'émission : 120°
- Durée de vie : 30.000 heures
- Protection IP : IP20
- Niveau IK : IK6
- Classe d'isolation électrique : II
- Alimentation : 220-240V AC
- Dimensions : 290x21H mm
- Matériau : PC (Polycarbonate)
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80

- Facteur de puissance : 0.9
- Garantie : 3 ans
- Options de température de couleur : 5 CCT disponibles

Grâce à son haut angle d'émission de 120 degrés et une luminance de 2160 lumens, ce plafonnier fournit une répartition lumineuse large et uniforme, idéale pour éclairer de grandes surfaces avec une consommation énergétique réduite grâce à sa haute efficacité lumineuse.

L'installation se réalise via un système en saillie, s'adaptant aux plafonds plats ou faux. Sa plage de température de fonctionnement large (-20°C à +45°C) assure la stabilité des performances dans des climats variés, tandis que le niveau de protection IK6 indique une résistance aux impacts mécaniques modérés lors de son utilisation normale.

Caractéristiques

Classe d'appliance	Catégorie II
Angle d'ouverture	120°
Cri (Ra)	80
EAN	8435579783085
Fabricant	Ledme
Lumens (lm)	2160 lm
Matériel	Polycarbonato
Mesures	290x21H mm
Puissance (W)	24 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	220-240V
Type d'installation	Surface
Durée de vie estimée (h)	30000
Usage	Intérieur

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 30 septembre 2026