

Fiche produit

Driver Lifud Régulable Dali 30W 9-42V CC

Marque: Lifud

Référence: LEDME LF-ADD030-0750-42



Driver réglable Lifud avec contrôle DALI et push, sortie continue 9-42V DC, courant réglable entre 400-750 mA, puissance maximale de 32 W, facteur de puissance 0.9, alimentation AC 100-277 V, température d'exploitation -30°C à +50°C, protection IP20, fabriqué en nylon (PC), dimensions 144x46x28 mm, garantie de 5 ans.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Driver réglable Lifud avec contrôle Dali et Push, conçu pour alimenter les luminaires LED avec sortie 9-42V DC. Compatible avec des systèmes de réglage par DALI et interrupteur, il offre une sortie jusqu'à 30W avec une intensité de courant réglable entre 400 et 750 mA. Sa large gamme d'alimentation (100-277V AC) permet une utilisation dans plusieurs environnements électriques. Il fonctionne à des températures allant de -30°C à +50°C, avec protection IP20, idéal pour les installations intérieures. Fabriqué en matériel PC, il présente un facteur de puissance de 0.9 pour l'efficacité énergétique. Il comprend une garantie de 5 ans.

Caractéristiques techniques

- Puissance maximale: 32 W
- Température de travail: -30°C ~ +50°C
- Protection: IP20
- Alimentation: 100-277 V AC
- Départ: 9-42 V
- Intensité De Courant: 400-750 mA
- Dimension: 144 x 46 x 28 mm
- Matériel: PC
- Facteur de puissance: 0.9
- Régulable: Dali
- Garantie: 5 ans

Caractéristiques

Courant nominal (A)	0.75
Fabricant	Lifud
Matériel	PC
Mesures	144x46x28H mm
Puissance maximale (W)	32W
Protection	IP20
Réglable	Oui
Tension nominale (V)	100-277V
Type actuel	AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 9 octobre 2026