

## Fiche produit

## Spot LED Mini White Fix Square 5W CCT de iSG Lighting

Référence: LEDME GA4445



Le spot LED Mini White Fix Square de iSG Lighting intègre une source Osram et un driver Lifud pour des performances stables. Avec 5W, il atteint 400 lumens et une efficacité de 80 lm/W. Son boîtier en aluminium supporte -20°C à +45°C avec une durée de vie de 50 000 heures.

[Voir le produit en ligne](#)

### Description

Le Spot Led Mini White Fix Square de iSG Lighting est un dispositif d'éclairage encastrable de 5W conçu pour offrir des performances lumineuses efficaces et durables dans les applications électriques standards.

#### Caractéristiques techniques

- Marque : iSG Lighting
- Puissance : 5 W
- Source Lumineuse : Osram
- Luminosité : 400 lm
- Efficacité Lm : 80
- Température de Fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle : 36°
- Durée de Vie : 50 000 heures
- Protection : IP20
- Classe d'Isolation Électrique : II
- Protection Contre les Surintensités : 4 Kv
- Alimentation : 220-240V CA
- Fréquence : 50/60 Hz
- Installation : Encastrable
- Dimensions : 50X54X55H mm
- Dimensions de Découpe : 45X40 mm

- Matériau : Aluminium
- Driver : Lifud
- CRI : 90
- UGR : <17
- Facteur de Puissance : 0.5
- Flicker Free : Oui
- Garantie : 5 ans
- Température de Couleur : 3CCT

Avec une durée de vie prolongée de 50 000 heures et un indice de rendu des couleurs de 90, ce spot garantit un éclairage stable et sans scintillement grâce à sa technologie Flicker Free.

L'installation nécessite une découpe de 45x40 mm pour son encastrage, assurant une finition propre dans les plafonds ou les murs où une source de lumière directionnelle à faible profil est requise.

## Caractéristiques

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Classe d'appliance       | Catégorie II  |
| Fréquence                | 50/60 Hz      |
| Angle d'ouverture        | 36°           |
| Cri (Ra)                 | 90            |
| EAN                      | 8435579744451 |
| Fabricant                | iSG Lighting  |
| Lumens (lm)              | 400 lm        |
| Matériel                 | Aluminio      |
| Puissance (W)            | 5 W           |
| Protection               | IP20          |
| Tension nominale (V)     | 220-240 V     |
| Durée de vie estimée (h) | 50000         |

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 3 octobre 2026