

Fiche produit

Downlight LED Pro Lass 12W CCT Encastrable Aluminium

Référence: LEDME GA5653



Downlight encastrable de 12W avec technologie CCT et driver Lifud, fabriqué par iSG Lighting avec source Sanan. Offre 1020 lumens, efficacité de 85 lm/W, angle de 120° et durée de vie de 40 000 heures. Construction en aluminium avec protection IP20, Ik8 et Flicker Free pour un éclairage professionnel.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le Downlight Led Pro Lass 12W CCT d'iSG Lighting est un luminaire encastrable conçu pour offrir un éclairage efficace et adaptable. Sa technologie LED permet d'ajuster la température de couleur via trois configurations, idéal pour les espaces nécessitant une polyvalence lumineuse sans compromettre les performances énergétiques.

Caractéristiques techniques

- Puissance : 12 W
- Source Lumineuse : Sanan
- Luminosité : 1020 lm
- Efficacité Lm : 85
- Température de Fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle : 120°
- Durée de Vie : 40 000 heures
- Protection : IP20
- Ik : 8
- Classe d'Isolation Électrique : II
- Protection Contre les Surtensions : 4 Kv
- Alimentation : 220-240V CA
- Dimensions : 150X25H mm
- Dimension de Coupe : 130 mm
- Matériau : Aluminium

- Driver : Lifud
- CRI : 80
- UGR : <19
- Facteur de Puissance : 0.6
- Flicker Free : Oui
- Réglable : Optionnel
- Garantie : 5 ans
- Température de Couleur : 3CCT

Grâce à son indice de contraste UGR inférieur à 19 et à l'absence de scintillement, ce produit garantit un confort visuel supérieur en intérieur. Le boîtier en aluminium assure une dissipation thermique adéquate pour maintenir la stabilité du driver Lifud tout au long du cycle de vie.

L'installation est encastrable, nécessitant une découpe de 130 mm dans la surface. Son design compact et les protections contre les surcharges et les courts-circuits le rendent adapté aux environnements résidentiels et commerciaux standards où l'on recherche une intégration discrète et sécurisée.

Caractéristiques

Minuteur	Non
Haute	25H mm
Largeur	150 mm
Angle d'ouverture	120°
Classification énergétique	A
Cri (Ra)	80
Pilote inclus	Oui
EAN	8435579756539
L'efficacité (lm/W)	85
Fabricant	iSG Lighting
Lumens (lm)	1020 lm
Contrôle à distance	Opcional
Puissance (W)	12 W
Profondeur	150 mm
Protection	IP20
Durée de vie estimée (h)	40000
Puissance lumineuse (W)	12
Usage	Intérieur

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 20 octobre 2026