Fiche produit



Downlight LED Pro Lass 7W CCT avec source Lumileds

Marque: LEDME

Référence: LEDME GA5651

Downlight encastrable de 7W avec source Lumileds et driver Lifud, offrant 630 lumens et une efficacité de 90 lm/W. Il dispose d'une température de couleur 3CCT, d'un angle de 120° et d'une durée de vie de 40 000 heures. Fabriqué en aluminium avec une protection IP20, Ik8 et Flicker Free, il fonctionne entre -20°C et +45°C sous alimentation 220-240V AC.

Voir le produit en ligne

Description

Le Downlight Led Pro Lass 7W CCT de iSG Lighting est un luminaire encastrable conçu pour l'éclairage intérieur avec une alimentation standard de 220-240V AC. Son boîtier en aluminium et son driver Lifud garantissent un fonctionnement stable, offrant une durée de vie estimée de 40 000 heures dans des conditions normales d'utilisation.

Caractéristiques techniques

- Marque : iSG Lighting
- Puissance : 7 W
- Source lumineuse : Lumileds
- Luminosité : 630 lm
- Efficacité : 90 lm/W
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle du faisceau : 120°
- Durée de vie : 40 000 heures
- Protection IP : IP20
- Classe d'isolation : II
- Alimentation : 220-240V AC
- Dimensions : 100x25H mm (découpe 80 mm)
- Matériau : Aluminium

- Driver : Lifud
- CRI : 80
- UGR : <19
- Facteur de puissance : 0.6
- Flicker Free : Oui
- Réglable : Optionnel
- Garantie : 5 ans
- Température de couleur : 3 CCT

En raison de son faible indice UGR et de sa haute efficacité lumineuse, ce produit convient aux espaces nécessitant un contrôle précis du déséclairement, tels que les bureaux ou les salles de réunion.

L'installation nécessite de réaliser la découpe dans la boîte encastrable jusqu'à 80 mm de diamètre et de connecter le réseau électrique conformément à la réglementation en vigueur.

Caractéristiques

Classe d’appliance	Catégorie II
Haute	25H mm
Angle d'ouverture	120°
Diamètre d'encastrement (mm)	80 mm
Pilote inclus	Oui
EAN	8435579756515
Fabricant	iSG Lighting
Sans halogène	Oui
Lumens (lm)	630 lm
Puissance (W)	7 W
Protection	IP20
Durée de vie estimée (h)	40.000

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 14 novembre 2026