

Fiche produit

Projecteur Modulaire LED Pronext 400W Antisalin 4000K

Référence: LEDME GA6270



Le Focus Module LED Pronext d'iSG Lighting est une équipe de 400W avec fontaine Sanan et driver Philips, offrant 60000 lumens et efficacité de 150lm/W. Il a une température de couleur 4000K, une protection IP65 et IK8, fonctionnant entre -40°C et 55°C avec un angle de faisceau de 90° et une durée de vie utile de 50000 heures.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le Focus Modulaire LED Pronext 400W est un dispositif d'éclairage industriel de haute puissance conçu par iSG Lighting, optimisé pour les environnements exigeants grâce à sa certification antisaline et sa construction robuste. Sa technologie de pointe garantit une sortie lumineuse constante et efficace dans des espaces qui nécessitent une grande visibilité.

Caractéristiques techniques

- Watts: 400 W
- Luminosité: 60 000 lumens
- Efficacité lumineuse: 150 lm/W
- Température de travail: -40°C ~ +55°C
- Largeur d'émission: 90°
- Durée de vie estimée: 50 000 heures
- Protection contre l'eau et la poussière: IP65
- Classe d'impact: IK8
- Matériel du corps: Aluminium et autres matières plastiques (PC)
- Driver: Philips avec Flicker Free
- CRI: 70
- Facteur de puissance: 0.9
- Régulation: 1-10V
- Alimentation: 100-265V AC (50/60 Hz)
- Protection contre la surtension: 10 Hz

- Températures de couleur disponibles: 2700K, 4000K, 5000K
- Garantie: 7 ans
- Installation recommandée: Superficie

Sa grande efficacité lumineuse et la gamme étendue de températures de fonctionnement le rendent adapté aux applications extérieures ou aux zones à fluctuations thermiques sévères, où la fiabilité de l'équipement est prioritaire.

L'installation se fait par montage de surface, en facilitant son intégration dans les structures existantes sans qu'il soit nécessaire de modifier l'infrastructure électrique de manière complexe.

Caractéristiques

Cri (Ra)	70
EAN	8435579762707
Fabricant	iSG Lighting
Lumens (lm)	60 000 lúmenes
Puissance (W)	400 W
Protection	IP65
Réglable	Oui
Tension nominale (V)	100-265V AC (50/60 Hz)
Type d'installation	Surface
Température de couleur	4000K
Adapté aux plafonds inclinés	Non

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 6 octobre 2026