

Fiche produit



Projecteur LED Pronext Modulaire 300W Antisalin 5000K iSG Lighting

Référence: LEDME GA6266

Le projecteur LED Pronext de iSG Lighting offre 300 W avec une source Sanan et un driver Philips, atteignant 45 000 lumens et une efficacité de 150 lm/W. Il fonctionne entre -40°C et +55°C avec un angle de 90°, une protection IP65, une classe Ik8 et une durée de vie de 50 000 heures à une température de couleur de 5000 K.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le projecteur LED Pronext Modulaire de iSG Lighting est un dispositif d'éclairage industriel de 300 W conçu pour offrir une haute efficacité lumineuse et une durabilité dans des environnements exigeants, avec une sortie de 45 000 lumens et une technologie Flicker Free.

Caractéristiques techniques

- Puissance : 300 W
- Source lumineuse : Sanan
- Luminosité : 45000
- Efficacité lm : 150
- Température de fonctionnement : -40°C ~ +55°C
- Angle : 90°
- Durée de vie : 50000
- Protection : IP65
- Ik : 8
- Classe d'isolation électrique : I
- Protection contre les surtensions : 10 kV
- Alimentation : 100-265 V CA
- Fréquence : 50/60 Hz
- Installation : En saillie
- Matériau : Aluminium | PC
- Driver : Philips

- CRI : 70
- UGR : <26
- ULR : 0 % Montage à 0° d'inclinaison
- Facteur de puissance : 0,9
- Flicker Free : Oui
- Régulable : 1-10 V
- Garantie : 7
- Température de couleur : 2700 K | 4000 K | 5000 K
- Source lumineuse remplaçable : Oui
- Driver remplaçable : Oui

Sa construction en aluminium et polycarbonate, combinée à la protection IP65 et à la certification IK8, garantit une robustesse mécanique et une résistance aux chocs, tout en maintenant des performances optiques supérieures grâce à son faible UGR et sa haute efficacité lumineuse.

L'installation en saillie permet une intégration versatile dans les plafonds ou les murs, tandis que la régulation 1-10 V offre un contrôle précis de l'intensité lumineuse pour s'adapter à différents besoins opérationnels sans perdre en qualité de lumière.

Caractéristiques

Classe d'appliance	Catégorie I
Fréquence	50/60 Hz
Angle d'ouverture	90°
Classification énergétique	A
Cri (Ra)	70
Pilote inclus	Oui
EAN	8435579762660
Fabricant	iSG Lighting
Sans halogène	Oui
Lumens (lm)	45000 lm
Puissance (W)	300 W
Protection	IP65
Réglable	Oui
Tension nominale (V)	100-265 V
Type d'installation	Surface
Durée de vie estimée (h)	50000

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 7 octobre 2026