

Fiche produit

Spot Modulaire LED Pronext 300W Antisalin 4000K

Référence: LEDME GA6267



Le Spot Modulaire LED Pronext d'iSG Lighting offre 300 W avec une source Sanan et une luminance de 45 000 lumens. Son efficacité lumineuse atteint 150 lm/W, fonctionne entre -40°C et 55°C avec un angle de faisceau de 90°. Il dispose d'une protection IP65, Ik8 et d'une durée de vie de 50 000 heures.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le Spot Modulaire LED Pronext d'iSG Lighting est un système d'éclairage industriel haute puissance conçu pour offrir performance et durabilité dans des environnements exigeants. Avec une sortie lumineuse de 45 000 lumens, il garantit un éclairage puissant et efficace, idéal pour les applications nécessitant une grande visibilité.

Caractéristiques techniques

- Puissance : 300 W
- Source Lumineuse : Sanan
- Luminosité : 45 000 lumens
- Efficacité Lm : 150
- Température de Fonctionnement : -40°C ~ +55°C
- Angle : 90°
- Durée de vie : 50 000 heures
- Protection : IP65
- Ik : 8
- Classe d'Isolation Électrique : I
- Protection contre les Surtensions : 10 Kv
- Alimentation : 100-265 V CA
- Fréquence : 50/60 Hz
- Installation : En saillie
- Matériau : Aluminium | PC

- Driver : Philips
- CRI : 70
- Ugr : <26
- Ulr : 0 % Montage à 0° d'inclinaison
- Facteur de Puissance : 0,9
- Flicker Free : Oui
- Réglable : 1-10 V
- Garantie : 7 ans
- Température de Couleur : 2700 K | 4000 K | 5000 K
- Source Lumineuse Remplaçable : Oui
- Driver Remplaçable : Oui

Grâce à sa construction en aluminium et polycarbonate, ainsi qu'à la protection IP65 et la certification IK8, cet appareil résiste aux chocs et aux conditions adverses. La régulation 1-10 V et le driver Philips assurent un contrôle précis de la lumière sans scintillement, optimisant à la fois l'efficacité énergétique et la qualité visuelle dans les espaces industriels ou commerciaux.

L'installation en saillie permet une intégration simple dans des plafonds ou des murs, facilitant la maintenance grâce aux composants remplaçables. Son large éventail de températures de fonctionnement et de tension le rend versatile pour diverses localisations géographiques et réseaux électriques.

Caractéristiques

Classe d'apppliance	Catégorie I
Fréquence	50/60 Hz
Cri (Ra)	70
Pilote inclus	Oui
EAN	8435579762677
Fabricant	iSG Lighting
Lumens (lm)	45000 lm
Puissance (W)	300 W
Protection	IP65
Réglable	Oui
Type d'installation	Surface
Température de couleur	4000K
Durée de vie estimée (h)	50000
Adapté aux plafonds inclinés	Non

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 2 octobre 2026