

Fiche produit



Projecteur modulaire LED Pronext 300W Antisalin iSG Lighting 2700K

Référence: LEDME GA6268

Le foyer modulaire LED Pronext d'iSG Lighting offre 300W de puissance avec une luminance de 45000 lumens et une efficacité de 150 lm/W. Son boîtier en aluminium et en aluminium garantit la protection IP65 et IK8, fonctionnant entre -40°C et +55°C. Comprend driver Philips réglable 1-10V avec une durée de vie de 50000 heures.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le Focus Modulaire LED Pronext d'iSG Lighting est un dispositif d'éclairage industriel de 300W conçu pour des environnements exigeants nécessitant une grande durabilité et une efficacité énergétique. Sa construction robuste permet une exploitation continue dans des conditions défavorables, en garantissant des performances optimales pendant des milliers d'heures.

Caractéristiques techniques

- Watts: 300 w
- Source Luminique: Sanan
- Luminosité: 45000 lm
- Efficacité Lm: 150
- Température de travail: -40°C ~ +55°C
- Largeur du faisceau: 90°
- Durée de vie: 50000 heures
- Protection: IP65 et IK8
- Classe Isolation électrique: I
- Protection contre la surtension: 10 Kv
- Alimentation: 100-265vc
- Fréquence: 50/60 Hz
- Matériel: Aluminium et PC
- Driver: Philips

- CRI: 70
- Facteur de puissance: 0.9
- Flicker Free: Oui.
- Régulable: 1-10V
- Garantie: 7 ans
- Température Couleur: 2700K, 4000K ou 5000K
- Source Luminique Remplaceable: Oui
- Driver Remplaceable: Oui

Grâce à son taux élevé de reproduction chromatique et à la technologie Flicker Free, ce foyer offre une lumière stable et de qualité visuelle supérieure. Le réglage 1-10V permet d'ajuster le flux de lumière en fonction des besoins de l'espace.

L'installation est réalisée par montage en surface, en facilitant son intégration dans des plafonds ou des structures existantes sans complications techniques supplémentaires.

Caractéristiques

Classe d'apppliance	Catégorie I
Minuteur	Non
Fréquence	50/60 Hz
Ampoule non incluse	Non
Angle d'ouverture	90°
Classification énergétique	A
Cri (Ra)	70
Pilote inclus	Oui
EAN	8435579762684
Fabricant	iSG Lighting
Gamme	Industrial
Sans halogène	Oui
Lumens (lm)	45000 lm
Contrôle à distance	No
Puissance (W)	300 W
Protection	IP65
Réglable	Oui
Tension nominale (V)	100-265 V
Type actuel	AC
Type d'installation	Surface
Température de couleur	2700K
Durée de vie estimée (h)	50000
Adapté aux plafonds inclinés	Non

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 29 septembre 2026