

Fiche produit

Projecteur modulaire LED Pronext 200W Antisalin 5000K de iSG Lighting

Référence: LEDME GA6263



Le projecteur modulaire LED Pronext d'iSG Lighting offre une puissance de 200 W avec une source Sanan et un driver Philips, atteignant 30 000 lumens et une efficacité de 150 lm/W. Il dispose d'une protection IP65 et IK8 pour les environnements exigeants, d'une température de couleur de 5000 K et d'une durée de vie de 50 000 heures dans une plage de -40 °C à 55 °C.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le projecteur modulaire LED Pronext d'iSG Lighting est un système d'éclairage haute puissance conçu pour les environnements exigeants nécessitant fiabilité et efficacité énergétique. Sa construction robuste permet une opération continue dans des conditions adverses, garantissant des performances optimales tout au long de sa longue durée de vie.

Caractéristiques techniques

- Puissance : 200 W
- Luminosité : 30 000 lumens
- Efficacité lumineuse : 150 lm/W
- Température de couleur : 2700 K, 4000 K ou 5000 K
- Angle du faisceau : 90°
- Durée de vie : 50 000 heures
- Protection contre l'eau et la poussière : IP65
- Classe de protection mécanique : IK8
- Matériau : Aluminium et Polycarbonate (PC)
- Driver : Philips
- CRI : 70
- Facteur de puissance : 0,9
- Flicker Free : Oui
- Réglable : 1-10 V

- Alimentation : 100-265 V CA, 50/60 Hz
- Température de fonctionnement : -40 °C à +55 °C
- Protection contre les surtensions : 10 kV
- Classe d'isolation électrique : I
- UGR : <26
- ULR : 0 % (montage à 0°)
- Garantie : 7 ans
- Installation : En saillie
- SOURCE lumineuse remplaçable : Oui
- Driver remplaçable : Oui

Grâce à son haut rendement lumineux et à la technologie Flicker Free, ce projecteur fournit un éclairage uniforme et confortable pour les espaces intérieurs et extérieurs. La disponibilité de multiples températures de couleur permet d'adapter l'ambiance selon les besoins spécifiques du projet.

Sa conception modulaire facilite la maintenance et le remplacement des composants critiques tels que la source lumineuse ou le driver sans avoir à remplacer tout l'équipement, assurant ainsi la continuité opérationnelle et réduisant les coûts de remplacement à long terme.

Caractéristiques

Classe d'appliance	Catégorie I
Haute	90°
Cri (Ra)	70
Pilote inclus	Oui
EAN	8435579762639
Fabricant	iSG Lighting
Lumens (lm)	30.000 lumens
Puissance (W)	200 W
Protection	IP65
Réglable	Oui
Tension nominale (V)	100-265 V
Température de couleur	2700K
Usage	Intérieur et extérieur

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 27 septembre 2026