

Fiche produit

**Spot Modulaire LED Pronext
200W Antisalin iSG Lighting
2700K**

Référence: LEDME GA6265



Le spot modulaire LED Pronext de iSG Lighting délivre 200 W avec une source Sanan et un driver Philips, atteignant 30 000 lumens à 2700 K. Il dispose d'une protection IP65 et IK8, fonctionne entre -40 °C et +55 °C, offre une efficacité de 150 lm/W et une durée de vie de 50 000 heures dans des environnements industriels exigeants.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Le Spot Modulaire LED Pronext de iSG Lighting est un dispositif d'éclairage industriel de 200 W conçu pour offrir un rendement lumineux élevé et une durabilité dans des environnements exigeants. Sa construction robuste et sa protection contre la salinité en font une solution fiable pour les applications où la stabilité électrique et thermique sont prioritaires.

Caractéristiques techniques

- Puissance : 200 W
- Luminosité : 30 000 lumens
- Efficacité lumineuse : 150 lm/W
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ +55 °C
- Angle d'émission : 90°
- Durée de vie : 50 000 heures
- Protection IP65 et IK8
- Classe d'isolation électrique : I
- Protection contre les surtensions : 10 kV
- Alimentation : 100-265 V CA
- Fréquence : 50/60 Hz
- Matériau : Aluminium et PC
- Driver : Philips
- CRI : 70

- UGR : <26
- Facteur de puissance : 0,9
- Flicker Free : Oui
- Réglable : 1-10 V
- Garantie : 7 ans
- Températures de couleur disponibles : 2700 K, 4000 K, 5000 K
- Source lumineuse remplaçable : Oui
- Driver remplaçable : Oui

Grâce à son haut rendement et à son large plage de températures opérationnelles, ce spot maintient un rendement optimal même dans des conditions climatiques défavorables ou dans des espaces présentant des fluctuations thermiques significatives.

L'installation se réalise par montage en saillie, facilitant son intégration dans différentes structures architecturales ou industrielles sans nécessiter de travaux complexes.

Caractéristiques

Classe d'appliance	Catégorie I
Fréquence	50/60 Hz
Cri (Ra)	70
EAN	8435579762653
Fabricant	iSG Lighting
Sans halogène	Oui
Lumens (lm)	30000
Puissance (W)	200
Protection	IP65
Tension nominale (V)	100-265V ac
Température de couleur	2700K
Durée de vie estimée (h)	50000

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 29 septembre 2026