

Fiche produit

Alimentation LED Lifud 150 W 24 Vcc Bluetooth

Marque: Lifud

Référence: LEDME LF-GAB150B



Alimentation LED Lifud 150 W, sortie 24 V DC, avec réglage dimmable et contrôle Bluetooth. Conçue pour des environnements industriels et commerciaux, elle opère entre -20°C et +50°C. Classe d'isolation électrique II, protection IP20, facteur de puissance >0,9. Comprend la protection contre la surcharge et le court-circuit. Fabriquée en chromate (PC), installée en surface.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Alimentation led Lifud dimable avec Bluetooth, puissance maximale de 150W et sortie 24V DC. Conçue pour les applications d'éclairage led, elle offre un réglage de luminosité et un contrôle sans fil via Bluetooth. Compatible avec les réseaux électriques 220-240V AC et la fréquence 50/60 Hz. Operative dans une large gamme de températures, de -20°C à +50°C, et protégée avec degré IP20. Inclut l'isolation électrique de classe II et la protection contre la surcharge et le court-circuit.

Caractéristiques techniques

- Puissance maximale: 150 W
- Départ: 24 V DC
- Alimentation: 220-240 V AC
- Fréquence: 50/60 Hz
- Température de travail: -20°C ~ +50°C
- Protection: IP20
- Ik: 4 MPa
- Classe Isolation électrique: II
- Protection contre le surchargement: Oui
- Protection contre le court-circuit: Oui
- Protection contre le surchauffement: Non.
- Facteur de puissance: >0,9

- Flicker Free: Oui
- Régulable: Oui
- Comprend: Bluetooth
- Matériel: PC
- Driver: Lifud
- Dimension: 360,8 x 42 x 30,3 mm
- Installation: Superficie
- Garantie: 5 ans

Il permet une gestion flexible de l'éclairage led grâce au contrôle sans fil et au réglage de luminosité. Sa conception compacte et résistante la rend adaptée aux environnements industriels ou commerciaux où la stabilité thermique et la protection de base contre les chocs sont nécessaires.

Caractéristiques

Classe d’appliance	Catégorie II
Minuteur	Non
Fréquence	50/60 Hz
Ampoule non incluse	Non
Classe	A
Classification énergétique	A
Pilote inclus	Non
Fabricant	Lifud
Sans halogène	Oui
Contrôle à distance	Oui
Puissance (W)	150W
Puissance maximale (W)	150W
Protection	IP20
Réglable	Oui
Tension nominale (V)	220-240V
Type actuel	DC
Adapté aux plafonds inclinés	Non

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 9 octobre 2026