

Fiche produit

Alimentation LED Lifud 150 W 24 Vcc Dimmable 0-10 V

Marque: Lifud

Référence: LEDME LF-GAA150-625-24



Alimentation led Lifud, 150W, 24Vdc, avec réglage 0-10V, PWM et Rx. Sortie stable avec facteur de puissance >0,9, protection contre la surcharge et court-circuit. Classe d'isolation électrique II, IP20, résistant aux chocs IK4. Fonctionne dans des plages de température de -20°C à +50°C. Conception en matériel PC, installation en surface.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Alimentation led Lifud dimmable 0-10V CCT 150W avec sortie 24V DC, conçue pour alimenter les systèmes led avec réglage précis. Compatible avec des signaux de commande 0-10V, PWM et Rx, permettant un réglage continu de la luminosité. Idéal pour les applications d'éclairage contrôlé dans des environnements commerciaux ou industriels.

Caractéristiques techniques

- Puissance maximale: 150 W
- Alimentation: 220-240 V AC
- Fréquence: 50/60 Hz
- Départ: 24 V DC
- Température de travail: -20°C ~ +50°C
- Protection: IP20
- Ik: 4 Kv
- Classe Isolation électrique: II
- Protection de surcharge: Oui
- Protection contre le court-circuit: Oui
- Facteur de puissance: >0,9
- Flicker Free: Oui
- Régulable: 0-10V / PWM / Rx

- Matériel: PC
- Driver: Lifud
- Dimension: 360,8 x 42 x 30,3 mm
- Installation: Superficie
- Garantie: 5 ans

Caractéristiques

Classe d’appliance	Catégorie II
Pilote inclus	Non
Fabricant	Lifud
Poids (kg)	0,1 kg
Puissance (W)	150 W
Protection	IP20
Réglable	Oui
Tension nominale (V)	220-240 V AC
Type d'installation	Surface
Adapté aux plafonds inclinés	Non

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 9 octobre 2026