

Fiche produit

Alimentation LED Lifud 75 W 24 Vcc Dimmable 0-10 V

Marque: Lifud

Référence: LEDME LF-GDE075YV024



Alimentation led Lifud, 75W, 24Vdc, avec réglage 0-10V, PWM et Rx. Alimentation 220-240V AC, 50/60 Hz. Classe d'isolation électrique II, facteur de puissance >0,9. Protection IP20, résistance mécanique IK4. Fonctionne dans des plages de température de -20°C à +50°C. Installation en surface, matière polymère PC. Comprend la protection contre la surcharge et le court-circuit.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Alimentation led Lifud dimmable 0-10V avec sortie 24V DC, conçue pour alimenter les systèmes led avec réglage précis. Compatible avec des signaux de commande 0-10V, PWM et Rx, permettant un réglage continu de luminosité. Idéal pour les applications d'éclairage contrôlé dans des environnements commerciaux ou résidentiels.

Caractéristiques techniques

- Puissance maximale: 75W
- Départ: 24V DC
- Alimentation: 220-240V AC
- Fréquence: 50/60 Hz
- Température de travail: -20°C ~ +50°C
- Protection: IP20
- Ik: 4 Kv
- Classe Isolation électrique: II
- Protection de surcharge: Oui
- Protection contre le court-circuit: Oui
- Facteur de puissance: >0,9
- Flicker Free: Oui
- Régulable: 0-10V/PWM/Rx

- Installation: Superficie
- Dimension: 299,5 x 42 x 30,3 mm
- Matériel: PC
- Driver: Lifud
- Garantie: 5 ans

Caractéristiques

Classe d’appliance	Catégorie II
Fabricant	Lifud
Puissance (W)	75W
Protection	IP20
Réglable	Oui
Tension nominale (V)	24V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 7 octobre 2026