

Fiche produit

Alimentation LED Lifud 240W 24Vdc

Marque: Lifud

Référence: LEDME LF-GHY240H



Alimentation Lifud LF-GHY240H 240W pour bandes LED, avec sortie 24V DC et entrée 220-240V AC. Comprend la protection contre la surcharge, le court-circuit et la surchauffe. Classe d'isolation électrique II, protection IP20 et facteur de puissance supérieur à 0,9. Dimensions de 361x33,1x22,8 mm et plage de température de travail de -20°C à +50°C.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

L'alimentation Lifud LF-GHY240H est conçue pour alimenter des bandes LED d'une puissance maximale de 240W. Il offre une sortie stable de 24V DC à partir d'une entrée 220-240V AC, assurant un fonctionnement fiable pour les installations d'éclairage.

Caractéristiques techniques

- Marque: Lifud
- Modèle: LF-GHY240H
- Puissance maximale: 240W
- Départ: 24V DC
- Alimentation: 220-240V AC
- Fréquence: 50/60 Hz
- Température de travail: -20°C ~ +50°C
- Protection: IP20
- Ik: 4 Kv
- Classe Isolation électrique: II
- Protection contre la surchauffe, la surcharge et le court-circuit
- Facteur de puissance: >0,9
- Flicker Free: Oui
- Matériel: PC

- Dimensions: 361x33,1x22,8H mm
- Installation: Superficie
- Garantie: 5 ans

Ce driver intègre des protections électriques essentielles et fonctionne sans clignotement, assurant un éclairage continu et sûr. Sa conception compacte et son montage en surface facilitent l'intégration dans divers projets d'éclairage LED.

Caractéristiques

Classe d’appliance	Catégorie II
Fabricant	Lifud
Puissance (W)	240
Protection	IP20
Tension nominale (V)	24

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 19 octobre 2026