

## Fiche produit

## Downlight LED orientable noir Cobve 5-9W Aluminium

Référence: LEDME GA4433



Le spot downlight LED orientable Black Cobve de iSG Lighting fonctionne avec une puissance de 5 à 9 watts et utilise une source lumineuse Sanan. Son boîtier en aluminium dissipe la chaleur efficacement sous des températures de travail comprises entre -20°C et +45°C. Il offre une durée de vie estimée de 30 000 heures et un angle de faisceau de 36°.

[Voir le produit en ligne](#)

### Description

Le Spot Downlight Led Orientable Black Cobve de iSG Lighting est un système d'éclairage LED conçu pour offrir performance et polyvalence dans les espaces intérieurs, permettant d'ajuster la direction du faisceau lumineux selon les besoins de l'environnement.

#### Caractéristiques techniques

- Marque : iSG Lighting
- Puissance : 5-7-9 w
- Source Lumineuse : Sanan
- Luminosité : 500-700-900
- Efficacité Lm : 100
- Température De Travail : -20°C ~ +45°C
- Angle : 36°
- Durée de Vie : 30000
- Protection : IP20
- Classe d'Isolation Électrique : II
- Protection Contre les Surintensités : 2 Kv
- Alimentation : 170-265v ac
- Dimensions : 65X70H mm
- Dimension de Coupe : 52 mm
- Matériau : Aluminium
- Driver : iSG Lighting

- CRI : 90
- Facteur de Puissance : 0.6
- Garantie : 5
- Température de Couleur : 3CCT

Sa construction en aluminium et la large gamme de températures de couleur garantissent un fonctionnement stable et efficace tout au long de sa longue durée de vie.

## Caractéristiques

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Classe d'apppliance      | Catégorie II  |
| Largeur                  | 65            |
| Angle d'ouverture        | 36°           |
| Cri (Ra)                 | 90            |
| EAN                      | 8435579744338 |
| Fabricant                | iSG Lighting  |
| Sans halogène            | Oui           |
| Lumens (lm)              | 500-700-900   |
| Puissance (W)            | 5-7-9         |
| Puissance maximale (W)   | 9             |
| Profondeur               | 70            |
| Protection               | IP20          |
| Réglable                 | Oui           |
| Tension nominale (V)     | 170-265       |
| Durée de vie estimée (h) | 30000         |

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 26 septembre 2026