

Fiche produit

Spot Downlight LED Orientable Black Track 35W CCT

Référence: LEDME GA4143



Le Spot Downlight Led Orientable Black Track d'iSG Lighting est un luminaire encastrable de 35W avec source Epistar et driver Lifud. Il offre 4200 lumens, une efficacité de 120 lm/W et un CRI de 90. Il fonctionne entre -20°C et +45°C avec une durée de vie de 50000 heures, un angle de faisceau de 36° et une protection IP20.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le Spot Downlight Led Orientable Black Track d'iSG Lighting est un dispositif d'éclairage encastrable conçu pour les systèmes de rail, offrant une solution efficace et polyvalente avec la technologie LED. Son fini noir mat s'intègre discrètement dans le plafond, tandis que son mécanisme orientable permet de diriger la lumière avec précision selon les besoins de l'espace.

Caractéristiques techniques

- Marque : iSG Lighting
- Puissance : 35 W
- Source lumineuse : Epistar
- Luminosité : 4200 lm
- Efficacité lumineuse : 120 lm/W
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle de faisceau : 36°
- Durée de vie : 50000 heures
- Protection : IP20, IK6
- Classe d'isolement : II
- Protection contre les surtensions : 4 Kv
- Alimentation : 220-240V AC
- Dimensions : 190x140H mm (découpe 170 mm)
- Matériaux : Aluminium et Verre
- Driver : Lifud

- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 90
- UGR : <19
- Facteur de puissance : 0.9
- Température de couleur : 3CCT
- Réglable : Optionnel
- Garantie : 5 ans

Grâce à son haut indice de rendu des couleurs et à son faible éblouissement (UGR <19), ce spot garantit une qualité visuelle supérieure, idéal pour les environnements nécessitant une précision dans la perception des couleurs et un confort lumineux.

Sa installation encastrable facilite l'intégration dans des plafonds suspendus ou faux, profitant de sa conception compacte pour maximiser l'espace disponible sans compromettre les performances techniques.

Caractéristiques

Classe d'appliance	Catégorie II
Angle d'ouverture	36°
Cri (Ra)	90
Pilote inclus	Oui
EAN	8435579741436
Fabricant	iSG Lighting
Sans halogène	Oui
Lumens (lm)	4200 lm
Puissance (W)	35 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	220-240V AC
Durée de vie estimée (h)	50000

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 27 septembre 2026