

Fiche produit

Spot Downlight LED orientable Black Track 10W CCT

Référence: LEDME GA4137



Le spot Downlight Led orientable Black Track de iSG Lighting est un luminaire encastrable de 10W avec source Epistar et driver Lifud. Il offre 1200 lumens, une efficacité de 120 lm/W, un angle de faisceau de 36° et une durée de vie de 50000 heures.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le Spot Downlight Led orientable Black Track de iSG Lighting est un système d'éclairage encastrable conçu pour offrir des performances lumineuses efficaces et une intégration esthétique discrète dans les plafonds. Sa construction en aluminium et verre garantit la durabilité, tandis que son design orientable permet de diriger la lumière avec précision selon les besoins de l'espace.

Caractéristiques techniques

- Marque : iSG Lighting
- Puissance : 10 W
- Source lumineuse : Epistar
- Luminosité : 1200 lm
- Efficacité lumineuse : 120 lm/W
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle de faisceau : 36°
- Durée de vie : 50.000 heures
- Protection IP : IP20
- Classe de protection IK : 6
- Classe d'isolation électrique : II
- Protection contre les surtensions : 4 kV
- Alimentation : 220-240 V CA
- Installation : Encastrable
- Dimensions totales : 90x70 mm (H)

- Dimension de coupe : 75 mm
- Matériaux : Aluminium et Verre
- Driver : Lifud
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 90
- UGR : <19
- Facteur de puissance : 0.9
- Réglable : Optionnel
- Température de couleur : 3CCT
- Garantie : 5 ans

Avec un indice UGR inférieur à 19 et une haute efficacité lumineuse, ce spot fournit un éclairage uniforme idéal pour les environnements nécessitant un contrôle strict du éblouissement. Sa large gamme de températures de couleur (3CCT) et l'option de réglage en font une solution polyvalente adaptable à différentes ambiances visuelles.

L'installation nécessite une découpe de 75 mm dans le plafond pour son encastrage, profitant du dissipateur en aluminium pour maintenir les températures opérationnelles stables dans la plage spécifiée de -20°C à +45°C.

Caractéristiques

Classe d'appliance	Catégorie II
Haute	90
Largeur	70
Cri (Ra)	90
Pilote inclus	Oui
EAN	8435579741375
Fabricant	iSG Lighting
Lumens (lm)	1200
Matériel	Aluminio y cristal
Puissance (W)	10
Protection	IP20
Tension nominale (V)	220-240
Type actuel	AC
Durée de vie estimée (h)	50000

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 8 octobre 2026