

Fiche produit

**Spot Downlight LED orientable
blanc sur rail 15W, source
Epistar et driver Lifud**

Marque: LEDME

Référence: LEDME GA4138



Le spot downlight LED orientable de la marque iSG Lighting consomme 15 W et émet 1800 lumens avec une source Epistar. Il offre une efficacité de 120 lm/W, une durée de vie de 50 000 heures et un angle de faisceau de 36°.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Le Spot Downlight LED orientable blanc sur rail d'iSG Lighting est un système d'éclairage encastrable conçu pour offrir une distribution lumineuse précise et efficace dans les espaces nécessitant un contrôle directionnel. Sa construction robuste garantit des performances stables dans diverses conditions environnementales.

Caractéristiques techniques

- Marque : iSG Lighting
- Puissance : 15 W
- Source lumineuse : Epistar
- Luminosité : 1800 lm
- Efficacité lumineuse : 120 lm/W
- Angle de faisceau : 36°
- Durée de vie : 50 000 heures
- Protection : IP20, IK6
- Classe d'isolation : II
- Protection contre les surtensions : 4 kV
- Alimentation : 220-240 V CA
- Matériau : Aluminium et verre
- Driver : Lifud
- CRI : 90

- UGR : <19
- Facteur de puissance : 0,9
- Réglable : Optionnel
- Garantie : 5 ans
- Température de couleur : 3CCT
- Dimensions : 110x90 mm (découpe 90 mm)

Avec un indice de rendu des couleurs supérieur à 90 et un faible éblouissement UGR inférieur à 19, cet appareil maintient la qualité visuelle et le confort dans les environnements intérieurs. Sa conception orientable permet d'ajuster le faisceau lumineux exactement là où il est nécessaire, optimisant l'éclairage fonctionnel sans générer de reflets gênants.

L'installation est encastrable, nécessitant une découpe de 90 mm pour son intégration dans des faux-plafonds ou des structures existantes. Son plage de fonctionnement entre -20°C et +45°C assure une fiabilité dans des climats variés, tandis que la garantie de cinq ans soutient sa durabilité à long terme.

Caractéristiques

Classe d'apppliance	Catégorie II
Cri (Ra)	90
Diamètre d'encastrement (mm)	90
EAN	8435579741382
Fabricant	iSG Lighting
Lumens (lm)	1800
Puissance (W)	15
Protection	IP20
Usage	Intérieur

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 25 octobre 2026