

Fiche produit

Ruban LED 12V SMD Flexilight IP44 Rouge 60 LEDs/m 20m

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM2724



Le ruban LED Flexilight IP44 de M LEDME intègre des puces SMD 2835 avec une densité de 60 LEDs par mètre à 12V CC. Son boîtier en polycarbonate supporte des températures entre -20°C et 45°C, garantissant 30 000 heures de durée de vie sans scintillement. Il offre 810 lumens linéaires et permet la régulation de l'intensité via un contrôleur compatible.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le ruban LED Flexilight de la marque M LEDME est une solution d'éclairage flexible de 20 mètres, alimenté en 12V CC, conçu pour offrir un éclairage polyvalent avec un angle d'émission de 120° et disponible en plusieurs températures de couleur.

Caractéristiques techniques

- Marque : M LEDME
- Puissance : 9 W/m
- Source lumineuse : Smd 2835
- LED/m : 60
- Luminosité : 810 lm/m
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle : 120°
- Durée de vie : 30 000 heures
- Protection : IP44
- Classe d'isolation électrique : III
- Alimentation : 12V CC
- Dimensions : 7X20000 mm
- Coupe tous les : 5 cm
- Matériau : PC

- IRC : 80
- Inclus : adhésif auto-collant
- Flicker Free : Oui
- Réglable : Oui
- Garantie : 3 ans
- Température de couleur : 2300K, 3000K, 4500K, 6000K et couleurs RGB (Jaune, Bleu, Or, Violet, Orange, Rouge, Rose, Vert)

Grâce à sa régulation de luminosité et à l'absence de scintillement, ce ruban permet d'ajuster l'intensité selon les besoins de l'espace sans affecter la qualité visuelle.

L'installation est simple grâce à l'adhésif auto-collant inclus dans le paquet, facilitant sa fixation sur des surfaces propres et planes dans la plage de température opérationnelle spécifiée.

Caractéristiques

Classe d'apppliance	Classe III
Minuteur	Non
Ampoule non incluse	Non
Largeur	7 mm
Classe	A
Classification énergétique	A
Cri (Ra)	80
Pilote inclus	Non
EAN	8435579727249
Fabricant	Ledme
Long	20000 mm
Sans halogène	Oui
Lumens (lm)	810 lm/m
Contrôle à distance	No
Puissance (W)	9 W/m
Protection	IP44
Réglable	Oui
Tension nominale (V)	12V
Type actuel	DC
Type d'installation	Surface
Température de couleur	3000K
Durée de vie estimée (h)	30.000
Moteur	DC
Diamètre (cm)	7X20000 mm
Adapté aux plafonds inclinés	Non

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 6 octobre 2026