

Fiche produit

Plafonnier LED Neox 50W iSG Lighting Polycarbonate

Référence: LEDME GA8298



Plafonnier LED Neox de iSG Lighting avec une puissance de 50 W et une source Sanan, offrant une luminance de 5000 lumens et un rendement de 100 lm/W. Il dispose d'une température de couleur 3CCT, d'un angle d'éclairage de 120° et d'une durée de vie de 30 000 heures.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le plafonnier LED Neox de iSG Lighting est un dispositif d'éclairage efficace conçu pour offrir des performances lumineuses supérieures avec une consommation énergétique optimisée. Sa construction en polycarbonate (PC) et sa source lumineuse Sanan garantissent un fonctionnement stable et durable.

Caractéristiques techniques

- Puissance : 50 W
- Source lumineuse : Sanan
- Luminosité : 5000 lm
- Rendement lm : 100
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle du faisceau : 120°
- Durée de vie : 30 000 heures
- Protection : IP20
- Ik : 6
- Classe d'isolation électrique : II
- Alimentation : 220-240 V CA
- Dimensions : 500x42 mm
- Matériau : PC
- Garantie : 3 ans
- Température de couleur : 3CCT

Avec une durée de vie prolongée de 30 000 heures et un haut rendement lumineux, ce plafonnier est conçu pour maintenir un flux lumineux constant pendant de longues périodes d'utilisation continue.

Caractéristiques

Classe d’appliance	Catégorie II
Haute	42 mm
Angle d'ouverture	120º
EAN	8435579782989
Fabricant	iSG Lighting
Long	500 mm
Lumens (lm)	5000 lm
Puissance (W)	50 W
Puissance maximale (W)	50 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	220-240 V
Durée de vie estimée (h)	30.000

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 12 octobre 2026