

Fiche produit

Projecteur LED Downlight 15 W 4000 K Prolitech

Marque: Prolitech

Référence: LEDME DL615



Projecteur LED Downlight Prolitech de 15 W avec une température de couleur de 4000 K, une luminosité de 1650 lm et une efficacité lumineuse de 110 lm/W. Émet un faisceau de 100° avec une source Osram, une durée de vie de 50 000 heures et un facteur de puissance de 0,9.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Projecteur LED Downlight DI6 de 15 W avec une température de couleur de 4000 K, conçu pour l'éclairage général dans les espaces intérieurs. Intègre une source lumineuse Osram, garantissant une lumière uniforme et de haute qualité. Son efficacité de 110 lm/W et une luminosité de 1650 lumens offrent des performances énergétiques optimales. Idéal pour les installations dans les plafonds, avec un angle de faisceau de 100° qui assure une répartition large de la lumière.

Caractéristiques techniques

- Marque : Prolitech
- Puissance : 15 W
- Source lumineuse : Osram
- Luminosité : 1650 lm
- Efficacité : 110 lm/W
- Angle de faisceau : 100°
- Température de couleur : 4000 K
- Durée de vie : 50 000 heures
- Protection : IP44
- Alimentation : 220-240 V AC
- Facteur de puissance : 0,9
- Indice de répartition des couleurs (CRI) : 80
- Matériau : Aluminium

- Dimensions : 174 x 68,4 mm (hauteur)
- Diamètre de coupe : 145 mm
- Garantie : 3 ans

Caractéristiques

Haute	68,4 mm
Cri (Ra)	80
Diamètre d'encastrement (mm)	145 mm
Fabricant	Prolitech
Long	174 mm
Lumens (lm)	1650 lm
Puissance (W)	15 W
Protection	IP44
Température de couleur	4000K
Durée de vie estimée (h)	50000

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 8 octobre 2026