

Fiche produit

Écran étanche LED Proline 40W 1200mm CCT Enchaînable IP65

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM1106



L'écran LED étanche Proline de M LEDME, avec source Lumileds et driver Lifud, offre 4200 lumens et une efficacité de 105 lm/W. Il dispose d'une protection IP65 et IK8, alimenté entre 170-265V AC avec un facteur de puissance de 0,9. Son angle de faisceau de 120° permet une installation en surface pour les extérieurs ou zones humides.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

L'écran LED étanche Proline de M LEDME est un dispositif lumineux conçu pour offrir un éclairage uniforme et efficace, s'intégrant parfaitement dans les systèmes de luminaires linéaires. Sa construction robuste garantit un fonctionnement fiable dans diverses conditions environnementales.

Caractéristiques techniques

- Marque : M LEDME
- Puissance : 40 W
- Luminosité : 4200 lm
- Efficacité lumineuse : 105 lm/W
- Technologie de source : LED Lumileds
- Driver : Lifud
- Température de couleur : 3CCT (3 températures disponibles)
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80
- Angle d'émission : 120°
- Dimensions : 1200 x 85 x 75 mm
- Matériau : PC (Polycarbonate)
- Protection : IP65 et IK8
- Alimentation : 170-265 V AC, 50-60 Hz
- Facteur de puissance : 0,9

- Durée de vie estimée : 50 000 heures
- Température de fonctionnement : -20°C à +45°C
- Maximum enchaînable : 15 unités
- Classe d'isolation : I
- Protection contre les surtensions : 4 kV
- Garantie : 3 ans
- UGR : <21
- ULR : 0% en montage à 0°

Grâce à sa haute efficacité lumineuse et son faible indice de éblouissement (UGR <21), cet écran fournit un éclairage de qualité optimale pour les espaces intérieurs nécessitant une uniformité visuelle sans générer d'inconfort dû à un éclat excessif.

L'installation se réalise par montage en surface, facilitant son intégration dans des plafonds suspendus ou des structures existantes. Sa conception étanche IP65 et sa résistance mécanique IK8 permettent son utilisation dans des environnements où une protection contre la poussière, l'eau et les chocs modérés est requise, assurant une durabilité dans le temps.

Caractéristiques

Classe d'apppliance	Catégorie I
Fréquence	50/60 Hz
Largeur	85 mm
Cri (Ra)	80
EAN	8435579711064
Fabricant	Ledme
Long	1200 mm
Sans halogène	Oui
Lumens (lm)	4200 lm
Puissance (W)	40 W
Profondeur	75 mm
Protection	IP65
Tension nominale (V)	170-265 V ac
Usage	Extérieur

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 7 octobre 2026