

Fiche produit

Driver Mean Well XLG-50-A 50 W IP67

Marque: MEAN WELL

Référence: LEDME XLG-50-A



Driver Meanwell Xlg-50-A, alimentation AC 100-305 V, sortie DC 22-54 V à 1000 mA. Puissance maximale de 50 W, facteur de puissance 0.95. Protection IP67, résistant aux températures de travail entre -40 °C et +90 °C. Conception en aluminium pour la dissipation thermique efficace. Pas de protection contre la surchauffe.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Driver Meanwell Xlg-50-A conçu pour les applications de rétrofittage modulaire LED, offre une alimentation stable et efficace pour les projecteurs LED. Compatible avec des systèmes d'éclairage modulaire, il garantit un fonctionnement continu dans des conditions extrêmes grâce à sa grande plage de température opérationnelle.

Caractéristiques techniques

- Puissance maximale: 50 W
- Température de travail: -40°C ~ +90°C
- Protection: IP67
- Protection contre la surtension: 6 MPa
- Protection contre la surchauffe: non
- Alimentation: 100-305 V AC
- Départ: 22-54 V DC
- Intensité De Courant: 1000 mA
- Dimension: 105 x 63 x 30 mm
- Matériel: Aluminium
- Facteur de puissance: 0.95
- Garantie: 5 ans

Ce driver est adapté aux installations industrielles ou extérieures où une grande résistance aux

conditions environnementales défavorables est nécessaire, grâce à sa protection IP67 et à sa large gamme thermique.

Caractéristiques

Courant nominal (A)	1
Largeur	63 mm
Fabricant	MEAN WELL
Long	105 mm
Sans halogène	Oui
Puissance (W)	50 W
Profondeur	30 mm
Protection	IP67 - uso externo
Tension nominale (V)	100-305V AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 7 octobre 2026