

Fiche produit

Downlight LED circulaire Série Advance 24W CCT

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM5004



Downlight LED circulaire Série Advance de M LEDME avec source Sanan, 24W et 2400 lumens. Efficacité de 100 lm/W, angle de 120° et durée de vie de 30000 heures. Fonctionne entre -20°C et +45°C avec protection IP20, IK5 et alimentation 170-265V AC.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le Downlight LED circulaire Série Advance de M LEDME est un dispositif d'éclairage efficace conçu pour offrir une lumière uniforme et durable dans les espaces intérieurs, intégrant une technologie LED avancée avec des composants de haute qualité.

Caractéristiques techniques

- Marque : M LEDME
- Puissance : 24 W
- Source lumineuse : Sanan
- Luminosité : 2400 lm
- Efficacité lumineuse : 100 lm/W
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle du faisceau : 120°
- Durée de vie : 30000 heures
- Protection : IP20
- Classe de protection IK : 5
- Alimentation : 170-265 V AC
- Dimensions : 225x26 mm (hauteur)
- Diamètre de découpe : 210 mm
- Matériau du corps : PC
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80
- Options de température de couleur : 3 CCT

- Garantie : 3 ans

Avec son haut rendement lumineux et son large angle de distribution, ce downlight fournit un éclairage général efficace pour les chambres, bureaux ou couloirs, en maintenant un fonctionnement stable dans une large plage thermique.

Caractéristiques

Haute	26 mm
Largeur	225 mm
Angle d'ouverture	120°
EAN	8435579750049
Fabricant	Ledme
Puissance (W)	24 W
Protection	IP20
Durée de vie estimée (h)	30000
Diamètre (cm)	21 cm
Adapté aux plafonds inclinés	Non

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 26 septembre 2026