

Fiche produit



Downlight LED circulaire Série Advance 18W CCT Sanan

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM5003

Downlight LED circulaire Série Advance de 18W avec technologie CCT et source Sanan. Offre 1800 lumens, efficacité de 100 lm/W et CRI 80. Fonctionne entre -20°C et +45°C avec un angle de 120° et une durée de vie de 30 000 heures.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le Downlight LED circulaire Série Advance de M LEDME est un dispositif d'éclairage efficace conçu pour offrir une lumière uniforme et puissante. Avec une puissance de 18W et une luminance de 1800 lumens, il garantit des performances optimales dans les espaces intérieurs nécessitant un éclairage général de haute qualité.

Caractéristiques techniques

- Marque : M LEDME
- Puissance : 18W
- Source lumineuse : Sanan
- Luminosité : 1800 lm
- Efficacité lumineuse : 100 lm/W
- Angle du faisceau : 120°
- Durée de vie : 30 000 heures
- Température de fonctionnement : -20°C à +45°C
- Protection : IP20, IK5
- Alimentation : 170-265V AC
- Dimensions : 170x26H mm (découpe 160mm)
- Matériau du boîtier : PC
- Indice de rendu des couleurs : 80
- Options de couleur : 3CCT
- Garantie : 3 ans

Grâce à son large angle de distribution et à son haut rendement énergétique, ce downlight fournit un éclairage généralisé sans zones sombres, s'adaptant à divers besoins lumineux avec une consommation réduite.

Caractéristiques

Haute	26 mm
Largeur	170 mm
Angle d'ouverture	120°
Cri (Ra)	80
Diamètre d'encastrement (mm)	160 mm
EAN	8435579750032
Fabricant	Ledme
Lumens (lm)	1800 lm
Puissance (W)	18 W
Profondeur	26 mm
Protection	IP20
Durée de vie estimée (h)	30.000

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 18 octobre 2026