

Fiche produit

Driver LED Meanwell XLG-100-H-AB 100W dimmable 0-10V IP67

Marque: MEAN WELL

Référence: LEDME XLG-100-H-AB



Driver LED Meanwell Xlg-100-H-Ab 100W avec réglage 0-10V. Sortie 27-56V DC, entrée 100-305V AC. Protection IP67, surtension 6kV et surchauffe. Facteur de puissance 0.95, boîtier en aluminium, dimensions 140x63x32 mm. Gamme thermique -40°C à +90°C. Courant de sortie 2,1A. Garantie de 5 ans.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Driver LED réglable de marque MEAN WELL, conçu pour alimenter des foyers modulaires premium. Ce dispositif convertit le courant alternatif en continu, permettant le contrôle de l'intensité par signal 0-10V. Sa construction en aluminium et sa protection IP67 garantissent un fonctionnement stable dans diverses conditions environnementales.

Caractéristiques techniques

- Puissance maximale: 100 W
- Alimentation: 100-305 V AC
- Départ: 27-56 V
- Intensité de courant: 2,1 A
- Réglementation: 0-10V
- Protection: IP67
- Protection contre la surtension: 6 MPa
- Protection contre la surchauffe: Oui
- Facteur de puissance: 0.95
- Température de travail: -40°C ~ +90°C
- Dimensions: 140x63x32H mm
- Matériel: Aluminium
- Garantie: 5 ans

La haute protection IP67 et la grande plage de température de fonctionnement permettent son utilisation dans des environnements exigeants. Le réglage 0-10V offre une flexibilité dans le contrôle de l'éclairage. La protection contre la surtension et la surchauffe améliore la sécurité du système.

Caractéristiques

Haute	140
Largeur	63
Fabricant	MEAN WELL
Sans halogène	Non
Puissance (W)	100
Profondeur	32
Protection	IP67 - uso externo
Réglable	Oui
Tension nominale (V)	27-56

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 20 octobre 2026