

## Fiche produit



## Panneau LED circulaire série Slim 20W Pack 2 6000K

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM5551

Le panneau LED circulaire série Slim de M LEDME est un dispositif encastrable de 20W avec source Smd 2835 et une luminance de 2000 lumens. Son efficacité lumineuse atteint 100 lm/W, offrant une température de couleur de 6000K et un angle de faisceau de 120°.

[Voir le produit en ligne](#)

### Description

Le panneau LED circulaire série Slim de M LEDME est un dispositif d'éclairage efficace conçu pour offrir une solution lumineuse compacte et puissante. Avec une puissance de 20W et une source lumineuse SMD 2835, il fournit une luminosité de 2000 lumens avec une température de couleur neutre de 6000K, idéal pour les espaces nécessitant une clarté visuelle.

#### Caractéristiques techniques

- Marque : M LEDME
- Puissance : 20W
- Technologie : SMD 2835
- Luminosité : 2000 lm
- Efficacité : 100 lm/W
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle d'émission : 120°
- Durée de vie : 30.000 heures
- Protection : IP20, IK5
- Alimentation : 170-265V AC
- Installation : Encastrable (découpe 200mm)
- Matériau : Aluminium
- CRI : 80
- Garantie : 3 ans

Grâce à son carénage en aluminium et à sa haute efficacité énergétique, ce panneau garantit une performance optimale dans une large gamme de températures, assurant durabilité et qualité lumineuse constante tout au long de sa durée de vie.

Caractéristiques

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Angle d'ouverture        | 120°          |
| Cap                      | LED           |
| EAN                      | 8435579755518 |
| Fabricant                | Ledme         |
| Long                     | 20 cm         |
| Lumens (lm)              | 2000 lm       |
| Puissance (W)            | 20W           |
| Protection               | IP20          |
| Tension nominale (V)     | 170-265V AC   |
| Type de lampe            | LED SMD 2835  |
| Température de couleur   | 6000K         |
| Durée de vie estimée (h) | 30.000        |
| Diamètre (cm)            | 20 cm         |

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 7 octobre 2026