

## Fiche produit

**Downlight LED Pro Lass 22W  
Dsc 4500K Marque M LEDME**

Marque: LEDME

Référence: LEDME GA5294



Downlight LED Pro Lass de 22 W avec source Lumileds et driver Lifud, offrant 2200 lumens et une efficacité de 100 lm/W. Il dispose d'une température de couleur de 4500 K, d'un angle de faisceau de 120 degrés et d'une durée de vie de 30 000 heures. Fabriqué en aluminium avec une protection IP20 et une garantie de 5 ans.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Le Downlight Led Pro Lass de M LEDME est un luminaire encastrable conçu pour offrir un éclairage efficace et durable dans les espaces intérieurs, intégrant une technologie LED de haute qualité.

**Caractéristiques techniques**

- Marque : M LEDME
- Puissance : 22 W
- Source lumineuse : Lumileds
- Luminosité : 2200 lm
- Efficacité lumineuse : 100 lm/W
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle de faisceau : 120°
- Durée de vie : 30 000 heures
- Protection : IP20
- Classe d'isolement : II
- Protection contre les surtensions : 4 kV
- Alimentation : 220-240 V AC
- Dimensions : 220x30 mm (découpe 180 mm)
- Matériau : Aluminium
- Driver : Lifud
- CRI : 80

- UGR : <19
- Facteur de puissance : 0.6
- Garantie : 5 ans
- Options de température de couleur : 3000 K, 4500 K, 6000 K

Avec un indice UGR faible et une haute efficacité, ce produit fournit une lumière uniforme et confortable, adaptée aux applications générales où un contrôle du glare et des performances énergétiques optimisées sont requis.

## Caractéristiques

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Classe d'appliance           | Catégorie II             |
| Haute                        | 220x30 mm (corte 180 mm) |
| Angle d'ouverture            | 120°                     |
| EAN                          | 8435579752944            |
| Fabricant                    | Ledme                    |
| Sans halogène                | Oui                      |
| Lumens (lm)                  | 2200 lm                  |
| Puissance (W)                | 22 W                     |
| Protection                   | IP20                     |
| Tension nominale (V)         | 220-240 V                |
| Température de couleur       | 4500K                    |
| Durée de vie estimée (h)     | 30.000                   |
| Adapté aux plafonds inclinés | Non                      |

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 30 septembre 2026