

Fiche produit

**Spot Downlight LED orientable
M LEDME 20W Dsc 6000k**

Marque: LEDME

Référence: LEDME GA4410



Le spot Downlight LED orientable Cobfix de 20W intègre la source lumineuse Bridgelux et le driver Lifud pour une fiabilité optimale. Il offre une luminance de 1800 lumens avec un rendement de 90 lm/W et une température de couleur ajustable entre 3000K et 4500K. Son boîtier en aluminium garantit une dissipation thermique optimale avec un angle de faisceau de 36°.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Le Spot Downlight Led Orientable Cobfix de M LEDME est un dispositif d'éclairage efficace conçu pour fournir une lumière directionnelle et ajustable dans les espaces intérieurs. Sa technologie LED garantit des performances lumineuses supérieures avec une faible consommation énergétique.

Caractéristiques techniques

- Marque : M LEDME
- Puissance : 20 W
- Source lumineuse : Bridgelux
- Luminosité : 1800 lm
- Rendement lumineux : 90 lm/W
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle de faisceau : 36°
- Durée de vie : 30.000 heures
- Protection : IP20
- Classe d'isolation électrique : II
- Protection contre les surtensions : 4 kV
- Alimentation : 170-265 V AC
- Dimensions : 135x53 mm (H)
- Dimension de découpe : 115 mm

- Matériau : Aluminium
- Driver : Lifud
- CRI : 80
- Facteur de puissance : 0.6
- Garantie : 5 ans
- Températures de couleur disponibles : 3000K et 4500K

Grâce à son haut indice de rendu des couleurs (CRI 80) et à la source Bridgelux, ce spot fournit une lumière claire et fidèle pour mettre en valeur les textures et les couleurs à l'intérieur. La construction en aluminium assure une dissipation thermique adéquate pendant sa longue durée de vie opérationnelle.

L'installation nécessite un découpage de 115 mm dans le plafond et une connexion au réseau électrique standard entre 170 et 265 V AC, étant orientable pour diriger le faisceau de 36° selon les besoins.

Caractéristiques

Classe d'appliance	Catégorie II
Angle d'ouverture	36°
Cri (Ra)	80
EAN	8435579744109
Fabricant	Ledme
Lumens (lm)	1800 lm
Matériel	Aluminio
Mesures	135x53 mm
Puissance (W)	20 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	170-265 V ac
Température de couleur	3000K
Usage	Intérieur

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 6 octobre 2026