

Fiche produit

Plafonnier LED circulaire Sense 30W 6000K IP44 en saillie aluminium

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM8254



Plafonnier LED circulaire Sense de M LEDME avec technologie SMD et puissance de 30W. Offre une luminosité de 3000 lumens et un rendement lumineux de 100 lm/W. Dispose d'un angle de faisceau de 120°, d'une durée de vie de 30 000 heures et d'une protection IP44 pour l'extérieur.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le plafonnier LED circulaire Sense de M LEDME est une solution d'éclairage efficace conçue pour illuminer les espaces intérieurs avec un rendement optimal. Sa technologie SMD et sa construction en aluminium garantissent une dissipation thermique adéquate, assurant la longévité du dispositif.

Caractéristiques techniques

- Puissance : 30 W
- Source lumineuse : Smd Led
- Luminosité : 3000
- Rendement lm : 100
- Angle : 120°
- Durée de vie : 30000
- Protection : IP44
- Alimentation : 180-260V CA
- Installation : Surface
- Dimensions : 300X50H mm
- Matériau : Aluminium | PC
- IRC : 80
- Garantie : 3
- Taille de couleur : 4500K | 6000K

Avec une durée de vie de 30 000 heures et un indice de rendu des couleurs de 80, ce dispositif offre un éclairage clair et durable pour divers environnements.

Caractéristiques

Cri (Ra)	80
EAN	8435579782545
Fabricant	Ledme
Lumens (lm)	3000 lm
Matériel	Aluminio
Mesures	300x50 mm
Puissance (W)	30 W
Protection	IP44
Tension nominale (V)	180-260 V
Type d'installation	Surface
Type de lampe	LED SMD
Température de couleur	6000K
Durée de vie estimée (h)	30000

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 5 octobre 2026