

Fiche produit

Panneau de surface circulaire nickel 20W CCT LED SMD

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM5543



Panneau de surface circulaire 20W avec finition nickel fabriqué par M LEDME. Il utilise une source lumineuse Smd Led pour une luminosité de 2000 lumens et une efficacité lumineuse de 100 lm/W. Il a un angle de faisceau de 120°, une durée de vie de 30000 heures et une protection IP40.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le panneau de surface Nickel Circulaire 20W Cct, fabriqué par M LEDME, est un dispositif d'éclairage conçu pour offrir une solution lumineuse efficace et durable dans les espaces intérieurs.

Caractéristiques techniques

- Marque: M LEDME
- Puissance: 20 w
- Technologie: Source Luminaire Smd Led
- Luminosité: 2000 lumens
- Efficacité lumineuse: 100 lm/w
- Largeur d'émission: 120°
- Durée de vie: 30000 heures
- Protection contre l'eau et la poussière: IP40
- Alimentation électrique: 170-265vc
- Dimensions: 210X28H mm
- Matériel du corps: Aluminium
- Indice de reproduction chromatique (CRI): 80
- Garantie: 3 ans
- Options de température de couleur: 4000K et 6400K

Grâce à sa construction en aluminium et à son taux élevé de reproduction chromatique, ce panneau

garantit un éclairage clair et fidèle de la couleur, tout en maintenant des performances optimales pendant toute sa durée de vie spécifiée.

Caractéristiques

Couleur	Níquel
Cri (Ra)	80
EAN	8435579755433
Fabricant	Ledme
Lumens (lm)	2000 lm
Matériel	Aluminio
Mesures	210X28H mm
Puissance (W)	20 W
Protection	IP40
Tension nominale (V)	170-265 V
Type d'installation	Surface
Type de lampe	LED SMD
Température de couleur	4000K
Durée de vie estimée (h)	30000

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 5 octobre 2026