

Fiche produit

**Driver Lifud Réglable 1-10V
30W 27-42V CC**

Marque: Lifud

Référence: LEDME LF-GDE030YF



Driver réglable 1-10V avec sortie continue de 27-42V DC, puissance maximale de 30W, facteur de puissance 0,9, alimentation AC 100-277V, courant de sortie 600-750mA, température de fonctionnement -30°C à +50°C, protection IP20, fabriqué en matériau PC, dimensions 145x65x30 mm.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Driver réglable Lifud modèle LF-GDE030YF, conçu pour contrôler les luminaires LED avec signal 1-10V. Il offre une sortie stable de 27-42V DC et un courant réglable entre 600-750 mA, avec une puissance maximale de 30W. Compatible avec alimentation AC de 100 à 277V, idéal pour les installations industrielles ou commerciales. Son design compact mesure 145x65x30 mm et est fabriqué en matériel PC, avec protection IP20.

Caractéristiques techniques

- Puissance maximale: 30W
- Alimentation: 100-277V AC
- Départ: 27-42V DC
- Intensité de Courant: 600-750 mA
- Réglable: 1-10V
- Température de travail: -30°C ~ +50°C
- Protection: IP20
- Facteur de puissance: 0.9
- Matériel: PC
- Dimension: 145x65x30 mm
- Garantie: 5 ans

Ce driver est adapté aux applications où un réglage précis de l'intensité lumineuse est nécessaire par

signal analogique 1-10V, tout en maintenant une performance stable dans une large gamme de températures.

Caractéristiques

Courant nominal (A)	0.75
Fabricant	Lifud
Matériel	PC
Mesures	145X65X30 mm
Puissance maximale (W)	30 W
Protection	IP20
Réglable	Oui
Tension nominale (V)	100-277V AC
Type actuel	DC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 7 octobre 2026