Fiche produit



Driver Lifud réglable 1-10V 30W Sortie 27-42V DC

Marque: Lifud

Référence: LEDME LF-GDE030YF

Driver Lifud Lf-Gde030Yf 30W avec réglage 1-10V et sortie DC de 27 à 42 volts. Alimentation universelle de 100 à 277V AC, intensité de courant comprise entre 600 et 750 mA. Facteur de puissance de 0.9, protection IP20 et plage thermique opérationnelle de -30°C à +50°C.

Voir le produit en ligne

Description

Driver Lifud modèle Lf-Gde030Yf, alimentation réglable par protocole 1-10V conçu pour les systèmes d'éclairage LED. Avec une puissance maximale de 30W et un facteur de puissance de 0.9, ce dispositif garantit une efficacité énergétique. Son boîtier fabriqué en polycarbonate (PC) offre une protection IP20, fonctionnant avec une alimentation de 100-277V AC et fournissant une sortie continue de 27-42V DC à une intensité de 600-750 mA.

Caractéristiques techniques

- Puissance maximale: 30W
- Tension d'alimentation: 100-277V AC
- Tension de sortie: 27-42V DC
- Intensité de Courant: 600-750 mA
- Régulation: 1-10V
- Facteur de puissance: 0.9
- Protection: IP20
- Gamme de température de travail: -30°C ~ +50°C
- Matériel: Polycarbonate (PC)
- Dimensions: 145 x 65 x 30 mm
- Garantie: 5 ans

Ce driver est adapté aux projets d'éclairage commercial et résidentiel qui nécessitent un contrôle précis de l'intensité lumineuse. Son format compact facilite son intégration dans les luminaires à espace limité,

assurant un fonctionnement stable dans sa gamme thermique spécifiée.

Caractéristiques

Courant nominal (A)	0.75
Fabricant	Lifud
Matériel	PC
Mesures	145X65X30 mm
Puissance maximale (W)	30 W
Protection	IP20
Réglable	Oui
Tension nominale (V)	100-277V AC
Type actuel	DC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 23 novembre 2026