

Fiche produit

Variateur triac Lifud 30 W 220-240 V CA

Référence: LEDME LF-GDE030YG



Le pilote Lifud réglable Triac Lf-Gde030Yg est un contrôleur d'éclairage LED avec une sortie continue de 25 à 40V DC et une puissance maximale de 30W. Opère avec une alimentation de 220-240V AC, offrant un courant de sortie compris entre 550 et 700 mA.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le Driver Lifud Régulable Triac est un contrôleur électronique conçu pour gérer l'alimentation des charges LED avec une sortie continue et stable, assurant un fonctionnement sans clignotement (No Flicker) sur les réseaux à courant alternatif.

Caractéristiques techniques

- Marque: Lifud
- Puissance maximale: 20 à 30 W
- Température de travail: -30°C ~ +50°C
- Protection: IP20
- Alimentation: 220-240V AC
- Départ: 25-40V DC
- Intensité de courant: 550-700 mA
- Dimension: 117x46x31 mm
- Matériel: PC
- Facteur de puissance: 0.9
- Technologie de régulation: Triac
- Garantie: 5 ans

Grâce à son large plage de température opérationnelle et à sa conception compacte en matériel PC, ce dispositif permet une intégration polyvalente dans divers systèmes d'éclairage où un contrôle précis est nécessaire par dimmer Triac, tout en maintenant l'efficacité énergétique grâce à son facteur de

puissance élevé.

Caractéristiques

EAN	8434559395942
Fabricant	Lifud
Matériel	PC
Puissance maximale (W)	30 W
Protection	IP20
Réglable	Oui
Tension nominale (V)	220-240V
Type actuel	AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 1 octobre 2026