

Fiche produit

Panneau de surface circulaire Slim 20W 6000K LEDME

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM5243



Le panneau de surface circulaire Slim de M LEDME intègre des diodes Smd 2835 pour offrir 2000 lumens avec une efficacité de 100 lm/W. Son carénage en aluminium dissipe la chaleur dans une plage de -20°C à +45°C, garantissant une durée de vie de 30000 heures sous alimentation de 170-265v ac.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le Panneau de Surface Série Slim Circulaire de M LEDME est un dispositif d'éclairage conçu pour s'intégrer dans les plafonds par installation en saillie, offrant une solution lumineuse efficace et compacte.

Caractéristiques techniques

- Marque : M LEDME
- Puissance : 20 W
- Source lumineuse : Smd 2835
- Luminosité : 2000 lm
- Efficacité lumineuse : 100 lm/W
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle d'émission : 120°
- Durée de vie : 30.000 heures
- Protection : IP20
- Classe d'isolation électrique : II
- Alimentation : 170-265V ac
- Matériau : Aluminium
- CRI : 80
- Garantie : 3 ans
- Température de couleur disponible : 3000K, 4500K, 6000K

- Dimensions : 210x28 mm

Grâce à sa construction en aluminium et à son haut rendement énergétique, ce panneau garantit une performance optique stable pendant des décennies d'utilisation continue.

Caractéristiques

Classe d’appliance	Catégorie II
Angle d'ouverture	120°
Cri (Ra)	80
EAN	8435579752432
Fabricant	Ledme
Lumens (lm)	2000 lm
Matériel	Aluminio
Mesures	210x28 mm
Puissance (W)	20 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	170-265V AC
Type d'installation	Surface
Type de lampe	LED SMD 2835
Température de couleur	6000K
Durée de vie estimée (h)	30000

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 2 octobre 2026