

Fiche produit

Panneau de surface circulaire Slim 20W 4500K SMD 2835

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM5244



Panneau de surface circulaire Slim de la marque M LEDME avec une puissance de 20W et une température de couleur de 4500K. Il utilise une source lumineuse Smd 2835 pour atteindre une luminosité de 2000 lumens et une efficacité de 100 lm/W. Il dispose d'un angle de faisceau de 120°, d'une durée de vie de 30000 heures, d'un corps en aluminium et d'une protection IP20.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le panneau de surface de la série Slim circulaire de la marque M LEDME est un dispositif d'éclairage conçu pour s'intégrer dans les plafonds par installation en saillie, offrant une solution lumineuse compacte et efficace.

Caractéristiques techniques

- Marque : M LEDME
- Puissance : 20 W
- Technologie de source lumineuse : Smd 2835
- Luminosité : 2000 lm
- Efficacité lumineuse : 100 lm/W
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle de faisceau : 120°
- Durée de vie estimée : 30000 heures
- Degré de protection : IP20
- Niveau de sécurité électrique : Ik 5
- Classe d'isolation électrique : II
- Gamme d'alimentation : 170-265V CA
- Dimensions : 210x28H mm
- Matériau du corps : Aluminium

- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80
- Garantie : 3 ans
- Options de température de couleur : 3000K, 4500K ou 6000K

Grâce à son haut indice de rendu des couleurs et à son large angle d'émission, ce panneau fournit un éclairage diffus et uniforme adapté aux espaces nécessitant une visibilité claire sans générer d'ombres marquées.

La construction en aluminium garantit la dissipation thermique nécessaire pour maintenir les performances du LED dans la plage de fonctionnement spécifiée de -20°C à +45°C.

Caractéristiques

Classe d'appliance	Catégorie II
Cri (Ra)	80
EAN	8435579752449
Fabricant	Ledme
Lumens (lm)	2000 lm
Matériel	Aluminio
Mesures	210X28H mm
Puissance (W)	20 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	170-265 V
Type d'installation	Surface
Type de lampe	LED SMD 2835
Température de couleur	4500K
Durée de vie estimée (h)	30000

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 7 octobre 2026