

Fiche produit

Spot Downlight LED Bless 50W Osram Cri80 Encastrable

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM4256



Le spot encastrable LED Bless de M LEDME intègre une source Osram et un driver Lifud pour un éclairage efficace de 50W avec 5500 lumens. Il offre une température de couleur de 3000K, un angle de faisceau de 60° et une durée de vie de 50 000 heures.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le Spot Downlight Led Bless de M LEDME est un dispositif d'éclairage encastrable conçu pour offrir des performances efficaces et une durabilité dans les espaces intérieurs. Il intègre une source lumineuse Osram et un driver Lifud, garantissant un fonctionnement stable avec Flicker Free et un facteur de puissance élevé.

Caractéristiques techniques

- Marque : M LEDME
- Puissance : 50 W
- Luminosité : 5500 lumens
- Efficacité : 110 lm/W
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle de faisceau : 60°
- Durée de vie : 50 000 heures
- Protection : IP20
- Classe d'isolation : II
- Protection contre les surtensions : 4 Kv
- Alimentation : 220-240V AC
- Matériau : Aluminium
- Driver : Lifud
- CRI : 80
- UGR : <17

- Facteur de puissance : 0.9
- Flicker Free : Oui
- Réglable : Optionnel
- Garantie : 5 ans
- Températures de couleur : 3000K, 4500K, 6000K
- Dimensions : 230x95H mm (découpe 190 mm)

En combinant un faible indice de nuisance lumineuse (UGR <17) et une haute efficacité énergétique, ce spot fournit un éclairage uniforme et confortable, idéal pour les applications nécessitant un contrôle précis de la lumière sans clignotements gênants.

L'installation est encastrable, nécessitant une découpe de 190 mm dans le mur. Sa construction en aluminium assure une dissipation thermique adéquate dans la plage de fonctionnement spécifiée.

Caractéristiques

Classe d'appliance	Catégorie II
Cri (Ra)	80
Diamètre d'encastrement (mm)	190 mm
EAN	8435579742563
Fabricant	Ledme
Lumens (lm)	5500 lm
Matériel	Aluminio
Mesures	230x95H mm
Puissance (W)	50 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	220-240V
Température de couleur	3000K
Durée de vie estimée (h)	50000
Usage	Intérieur

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 1 octobre 2026