

Fiche produit

**Plafonnier LED circulaire Dial
36W M LEDME 3000lm 6000K
IP20**

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM8201



Plafonnier LED circulaire Dial de 36W et 6000K de la marque M LEDME, conçu pour un éclairage efficace avec source Epistar. Offre une luminosité de 3000 lumens et une efficacité de 83 lm/W. Dispose d'un angle de faisceau de 180°, d'une durée de vie de 30 000 heures et d'une protection IP20.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Le plafonnier LED circulaire Dial de 36W est une solution d'éclairage efficace conçue pour offrir un éclairage uniforme et durable dans divers espaces intérieurs. Sa technologie LED intégrée garantit des performances optimales avec une faible consommation énergétique.

Caractéristiques techniques

- Marque : M LEDME
- Puissance : 36W
- Source lumineuse : Epistar
- Luminosité : 3000 lumens
- Efficacité lumineuse : 83 lm/W
- Angle d'émission : 180°
- Durée de vie : 30 000 heures
- Protection : IP20
- Alimentation : 170-265V AC
- Dimensions : 390x65mm
- Matériau : PC (Polycarbonate)
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80
- Garantie : 3 ans
- Températures de couleur disponibles : 4500K et 6000K

Grâce à sa haute efficacité lumineuse et à son large angle d'émission, cet appareil fournit un éclairage généralisé et uniforme, idéal pour illuminer de grandes surfaces avec un seul point lumineux.

Caractéristiques

Cri (Ra)	80
Fabricant	Ledme
Lumens (lm)	3000 lm
Matériel	PC
Mesures	390x65mm
Puissance (W)	36W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	170-265V
Température de couleur	6000K
Usage	Intérieur

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 10 octobre 2026