

Fiche produit

Plafonnier LED circulaire Dial 24W 4500K Marque M LEDME

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM8205



Plafon LED circulaire Cadran 24W avec une température de couleur de 4500K, fabriqué par M LEDME. Comprendant source lumineuse Épistar et offre une luminosité de 2000 lumens avec une efficacité de 83 lm/W. Il a un angle d'émission de 180°, une durée de vie de 30000 heures et une protection IP20 pour l'installation de surface.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le plateau LED circulaire Cadran de la marque M LEDME est un dispositif d'éclairage de surface conçu pour offrir une solution lumineuse efficace et durable, disponible à des températures de couleur de 4500K et 6000K.

Caractéristiques techniques

- Marque: M LEDME
- Puissance: 24 w
- Source Luminaire: Epistar
- Luminosité: 2000 lm
- Efficacité: 83 lm/w
- Largeur d'émission: 180°
- Durée de vie: 30000 heures
- Protection: IP20
- Alimentation: 170-265vc
- Installation: Superficie
- Dimensions: 340X65 mm
- Matériel: PC
- CRI: 80
- Garantie: 3 ans

En combinant une grande efficacité lumineuse avec une source de puces Epistar et un indice de reproduction chromatique de 80, ce plateau garantit une performance optique supérieure et une stabilité de couleur adaptée aux espaces qui nécessitent une clarté visuelle.

Caractéristiques

Angle d'ouverture	180°
Cri (Ra)	80
Fabricant	Ledme
Lumens (lm)	2000 lm
Matériel	PC
Mesures	340x65 mm
Puissance (W)	24 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	170-265 V
Type d'installation	Surface
Température de couleur	4500K
Durée de vie estimée (h)	30000

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 5 octobre 2026