

Fiche produit

Applique circulaire en saillie M LEDME 6W 3000K aluminium

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM5291



Panneau de surface circulaire de la série Slim de M LEDME avec 6W et température de couleur 3000K. Utilise une source lumineuse Smd 2835, offrant 600 lumens et une efficacité de 100 lm/W. Il dispose d'un angle de faisceau de 120°, d'une durée de vie de 30 000 heures et d'un matériau en aluminium pour une dissipation thermique efficace.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le Panneau de Surface Série Slim Circulaire de la marque M LEDME est un dispositif d'éclairage conçu pour s'intégrer dans les plafonds par installation en saillie, offrant une solution lumineuse compacte et efficace. Sa structure circulaire et son profil fin en font un choix esthétique pour les espaces nécessitant une lumière directe sans éléments volumineux.

Caractéristiques techniques

- Marque : M LEDME
- Puissance : 6 W
- Technologie de source lumineuse : SMD 2835
- Luminosité : 600 lumens
- Efficacité lumineuse : 100 lm/W
- Température de couleur disponible : 3000K, 4500K et 6000K
- Angle de faisceau : 120°
- Durée de vie estimée : 30 000 heures
- Matériau du corps : Aluminium
- Dimensions : 120 x 28 mm
- Degré de protection : IP20
- Niveau IK : 5
- Classe d'isolation électrique : II

- Gamme d'alimentation : 170-265 V AC
- Température de fonctionnement : -20°C à +45°C
- Garantie : 3 ans
- CRI : 80

Grâce à sa haute efficacité lumineuse et à son large angle de distribution, ce panneau génère un champ de lumière uniforme adapté pour éclairer des surfaces planes comme des bureaux ou des zones de travail en intérieur. La construction en aluminium contribue à la dissipation thermique, permettant de fonctionner dans la plage spécifiée de -20°C à +45°C sans dégradation des performances.

L'installation en saillie nécessite un support approprié pour fixer le panneau au plafond, assurant que la hauteur de 28 mm n'interfère pas avec les meubles proches. En tant qu'équipement de Classe II et avec une protection IP20, son utilisation est restreinte aux environnements secs où il n'y a pas de risque de projections d'eau directes sur le dispositif.

Caractéristiques

Classe d'appliance	Catégorie II
Cri (Ra)	80
EAN	8435579752913
Fabricant	Ledme
Lumens (lm)	600 lm
Matériel	Aluminio
Puissance (W)	6 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	170-265 V
Type d'installation	Surface
Type de lampe	LED SMD 2835
Température de couleur	3000K
Durée de vie estimée (h)	30000
Usage	Intérieur

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 2 octobre 2026