

Fiche produit

**Driver Lifud 27-42 V CC 30 W
750 mA**

Marque: Lifud

Référence: LEDME LM2108



Driver Lifud avec sortie réglable de 27 à 42 V DC, puissance maximale de 31,5 W, courant de 750 mA. Conçu pour fonctionner dans des plages de température de -30 °C à +50 °C, avec un facteur de puissance de 0,9 et une protection IP20. Fabriqué en matériel PC, compatible avec une alimentation AC 220-240 V.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Driver Lifud avec sortie réglable 27-42V DC, conçu pour alimenter des systèmes LED d'une puissance maximale de 31.5W. Compatible avec des tensions d'entrée de 220-240V AC, il offre une intensité de courant constante de 750 mA. Sa construction en matériel PC et sa protection IP20 le rendent adapté aux environnements intérieurs contrôlés. Il fonctionne dans une large plage de température, de -30°C à +50°C, assurant la stabilité dans différentes conditions climatiques.

Caractéristiques techniques

- Marque: Lifud
- Puissance maximale: 31.5 W
- Température de travail: -30°C ~ +50°C
- Protection: IP20
- Alimentation: 220-240V AC
- Départ: 27-42V DC
- Intensité De Courant: 750 mA
- Dimension: 135 x 36 x 25 mm
- Matériel: PC
- Facteur de puissance: 0.9
- Garantie: 5 ans

Caractéristiques

Courant nominal (A)	0.75
Fabricant	Lifud
Matériel	PC
Puissance (W)	31.5 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	220-240 V
Type actuel	AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 10 octobre 2026