

Fiche produit

Alimentation LED slim 60W 12Vdc IP44

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM2244



Alimentation LEDME de 60W pour rubans LED, avec une sortie de 12V DC et une entrée de 220-240V AC. Intègre une protection IP44, une classe d'isolation I et une protection contre la surcharge et le court-circuit. Fonctionne dans une plage de température de -20°C à +45°C.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Alimentation LEDME de format slim, conçue pour alimenter des rubans LED avec une puissance maximale de 60W. Cet appareil convertit le courant alternatif du réseau en courant continu de 12V, fournissant une énergie stable et efficace pour vos installations d'éclairage.

Caractéristiques techniques

- Marque : LEDME
- Puissance maximale : 60W
- Entrée : 220-240V AC, 50/60 Hz
- Sortie : 12V DC
- Protection IP44
- Classe d'isolation électrique : I
- Protection contre la surcharge et le court-circuit
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Matériau : Aluminium
- Dimensions : 142x48x28H mm
- Facteur de puissance : >0,5
- Technologie Flicker Free
- Inclut un DIP switch
- Garantie : 3 ans

La coque en aluminium et la protection IP44 permettent son utilisation dans des environnements avec une certaine humidité ou poussière. La technologie Flicker Free aide à réduire le scintillement de la lumière, tandis que le DIP switch facilite la configuration de la sortie. Son design compact de surface optimise l'espace disponible.

Caractéristiques

Classe d’appliance	Catégorie I
Fréquence	50/60
Fabricant	Ledme
Matériel	Aluminio
Puissance (W)	60 W
Protection	IP44
Tension nominale (V)	220-240V AC
Type actuel	DC
Type d'installation	Surface

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 15 octobre 2026