

Fiche produit



Alimentation pour rubans LED 15W 12Vdc spéciale profils

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM2242

Alimentation LEDME de 15W pour profils, avec sortie 12V DC et entrée 180-260V AC. Inclut une protection contre la surcharge et le court-circuit, classe d'isolation II et boîtier en aluminium. Dimensions de 172x18x18 mm, adaptée à l'installation en surface et au fonctionnement entre -20°C et +45°C.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Alimentation LEDME de 15W conçue spécifiquement pour alimenter des rubans LED en 12V DC. Cet appareil convertit le courant alternatif du réseau en courant continu stable, permettant un fonctionnement sûr et efficace des systèmes d'éclairage linéaire, en particulier lorsqu'ils sont intégrés dans des profils.

Caractéristiques techniques

- Marque: LEDME
- Puissance maximale: 15W
- Sortie: 12V DC
- Alimentation: 180-260V AC
- Fréquence: 50/60 Hz
- Matériau: Aluminium
- Dimensions: 172x18x18H mm
- Protection: IP20
- Classe d'isolation: II
- Protection contre la surcharge et le court-circuit: Oui
- Température de fonctionnement: -20°C ~ +45°C
- Facteur de puissance: >0,5
- Garantie: 3 ans

Le boîtier en aluminium aide à dissiper la chaleur générée pendant le fonctionnement, tandis que les protections intégrées contre la surcharge et le court-circuit augmentent la sécurité du circuit. Son design compact et l'installation en surface facilitent son montage dans des espaces réduits ou intégrés dans des structures d'éclairage.

Caractéristiques

Classe d’appliance	Catégorie II
Fréquence	50/60
Fabricant	Ledme
Matériel	Aluminio
Puissance (W)	15 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	180-260V AC
Type actuel	DC
Type d'installation	Surface

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 20 octobre 2026