

Fiche produit

Contrôleur Mini LEDME Fullstack SMD5050 12-24V DC

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM2100



Le contrôleur Mini pour bande LED Fullstack SMD5050 de la marque M LEDME fonctionne avec une alimentation de 12 à 24 volts en courant continu. Ce dispositif supporte une puissance maximale de 144 W à 12V ou 288 W à 24V, assurant une performance stable pour les applications d'éclairage linéaire.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le contrôleur Mini pour bande LED de marque M LEDME est un dispositif conçu pour gérer et réguler le flux d'énergie vers des bandes d'éclairage LED, assurant un fonctionnement stable et efficace.

Caractéristiques techniques

- Marque: M LEDME
- Puissance maximale: 144W (12V) - 288W (24V) DC
- Alimentation: 12-24V DC
- Dimensions: 190x35x22 mm
- Garantie: 3 ans

Étant donné sa vaste gamme de tension et sa capacité de puissance évolutive, cet équipement est adapté aux applications nécessitant une alimentation flexible de 12 à 24 volts avec des exigences allant jusqu'à 288 Watt.

Caractéristiques

Fabricant	Ledme
Puissance maximale (W)	288 W
Tension nominale (V)	12-24 V
Type actuel	DC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 29 septembre 2026