

Fiche produit

Alimentation Slim 200 W 12 Vcc M LEDME

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM2246



Alimentation slim de 200 W, 12 Vcc, con conception pour des bandes LED. Alimentation 220-240 V AC, 50/60 Hz. Isolation électrique de classe I, protection IP44. Fabriquée en aluminium, dimensions 185 x 58 x 28 mm. Comprend interrupteur dip et fonction Flicker Free. Température de fonctionnement de -20 °C à +45 °C. Protection contre les surcharges et courts-circuits. Facteur de puissance > 0,5.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Alimentation slim de 200 W avec sortie 12 V CC, conçue pour alimenter des bandes LED. Compatible avec des tensions d'entrée de 220-240 V AC à 50/60 Hz. Présente une protection IP44, adaptée aux environnements exposés à la poussière et aux éclaboussures. Classe d'isolation électrique I, installation en surface. Fabriquée en aluminium, offre un design compact de dimensions 185 x 58 x 28 mm.

Caractéristiques techniques

- Puissance maximale : 200 W
- Tension d'entrée : 220-240 V AC

Caractéristiques

Classe d'apppliance	Catégorie I
Fréquence	50/60 Hz
Fabricant	Ledme
Matériel	Aluminio
Puissance (W)	200 W
Protection	IP44
Tension nominale (V)	12 V

Type actuel	DC
Type d'installation	Surface

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 8 octobre 2026