

Fiche produit

Alimentation slim 300W 12Vdc pour rubans LED

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM2247



Alimentation LEDME de 300W pour rubans LED, avec sortie 12V DC et entrée 220-240V AC. Inclut protection IP44, surcharge et court-circuit. Construite en aluminium, mesure 307x52x22 mm et fonctionne entre -20°C et +45°C. Conçue pour installation en surface avec un facteur de puissance supérieur à 0,5 et technologie flicker free.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Alimentation LEDME de format slim, conçue pour alimenter des rubans LED avec une puissance maximale de 300W et une sortie stable de 12V DC. Sa structure en aluminium et ses dimensions compactes facilitent son intégration dans des projets d'éclairage nécessitant un profil bas.

Caractéristiques techniques

- Marque : LEDME
- Puissance maximale : 300W
- Sortie : 12V DC
- Alimentation : 220-240V AC, 50/60 Hz
- Matériau : Aluminium
- Dimensions : 307x52x22 mm
- Protection : IP44
- Classe d'isolation : I
- Protection contre la surcharge et le court-circuit : Oui
- Protection contre la surchauffe : Non
- Flicker Free : Oui
- Inclus : Dip switch
- Garantie : 3 ans

La protection IP44 et l'absence de scintillement (Flicker Free) assurent un fonctionnement adapté aux environnements légèrement humides et une lumière constante. L'installation en surface permet un montage simple et accessible.

Caractéristiques

Classe d’appliance	Catégorie I
Fréquence	50/60
Fabricant	Ledme
Matériel	Aluminio
Puissance (W)	300 W
Protection	IP44
Tension nominale (V)	220-240V AC
Type d'installation	Surface

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 15 octobre 2026