

Fiche produit

Alimentation LED 72 W 24 Vcc pour Profilés

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM2260



Alimentation de 72 W, sortie 24 V CC, conçue pour les bandes LED dans des profilés. Alimentation 180-260 V AC, fréquence 50/60 Hz. Isolation électrique de classe II, protection IP20. Fabriquée en aluminium avec des dimensions de 290 x 13 x 13 mm. Inclut une protection contre les surcharges et les courts-circuits. Température de fonctionnement de -20°C à +45°C.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Alimentation de 72 W avec sortie 24 V CC, conçue spécifiquement pour alimenter des bandes LED dans des profilés. Compatible avec des tensions d'entrée de 180-260 V AC et une fréquence de 50/60 Hz. Sa classe d'isolation électrique est II, garantissant une sécurité dans les environnements à contact direct. Protégée avec IP20, adaptée aux installations en intérieur protégé.

Caractéristiques techniques

- Puissance maximale : 72 W
- Tension d'entrée : 180-260 V AC
- Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
- Tension de sortie : 24 V CC
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Protection IP20
- Classe d'isolation électrique : II
- Protection contre les surcharges : Oui
- Protection contre les courts-circuits : Oui
- Protection contre la surchauffe : Non
- Facteur de puissance : >0,5
- Matériau : Aluminium
- Dimensions : 290 x 13 x 13 mm

- Installation : Surface
- Garantie : 3 ans

Caractéristiques

Classe d’appliance	Catégorie II
Fréquence	50/60 Hz
Fabricant	Ledme
Matériel	Aluminio
Mesures	290X13X13H mm
Puissance (W)	72 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	24 V
Type actuel	DC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 10 octobre 2026