

Fiche produit

Applique circulaire Slim M LEDME 25W aluminium 3000K 4500K 6000K

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM5247



Le panneau de surface circulaire Slim de M LEDME intègre la technologie Smd 2835 pour offrir 2500 lumens avec un rendement lumineux de 100 lm/W. Sa conception en aluminium permet une plage de température de fonctionnement comprise entre -20°C et +45°C, garantissant une durée de vie de 30000 heures sous alimentation universelle de 170-265v ac.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le Panneau de Surface Série Slim Circulaire de M LEDME est un dispositif d'éclairage efficace conçu pour offrir une solution lumineuse compacte et durable, disponible en températures de couleur 3000K, 4500K et 6000K.

Caractéristiques techniques

- Marque : M LEDME
- Puissance : 25 w
- Source lumineuse : Smd 2835
- Luminosité : 2500
- Rendement lumineux : 100 lm/w
- Température de travail : -20°C ~ +45°C
- Angle du faisceau : 120°
- Durée de vie : 30000 heures
- Protection : IP20
- Classe d'isolation électrique : II
- Alimentation : 170-265v ac
- Dimensions : 285X28H mm
- Matériau du corps : Aluminium

- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80
- Garantie : 3 ans

Grâce à sa construction en aluminium et à son haut rendement lumineux, ce panneau garantit une performance optimale et une longue durée de vie opérationnelle dans divers environnements.

Caractéristiques

Classe d'appliance	Catégorie II
Cri (Ra)	80
EAN	8435579752470
Fabricant	Ledme
Lumens (lm)	2500 lm
Matériel	Aluminio
Mesures	285x28H mm
Puissance (W)	25 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	170-265 V
Type d'installation	Surface
Type de lampe	LED SMD 2835
Température de couleur	3000K
Durée de vie estimée (h)	30000

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 30 septembre 2026