

## Fiche produit

## Panneau de surface circulaire Slim LEDME 25W 3000K

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM5248



Panneau de surface circulaire de la série Slim de M LEDME avec une puissance de 25 W et une température de couleur de 3000 K. Il utilise des diodes SMD 2835 pour atteindre une luminance de 2500 lumens et un angle de faisceau de 120 degrés.

[Voir le produit en ligne](#)

### Description

Le panneau de surface série Slim circulaire de M LEDME est un dispositif d'éclairage efficace conçu pour offrir une solution lumineuse compacte et durable, idéale pour les espaces nécessitant une faible consommation énergétique et une haute qualité lumineuse.

#### Caractéristiques techniques

- Marque : M LEDME
- Puissance : 25 W
- Source lumineuse : Smd 2835
- Luminosité : 2500 lm
- Efficacité lumineuse : 100 lm/W
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle d'émission : 120°
- Durée de vie : 30000 heures
- Protection : IP20
- Classe d'isolation électrique : II
- Alimentation : 170-265V ac
- Dimensions : 285x28H mm
- Matériau : Aluminium
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80
- Garantie : 3 ans
- Options de température de couleur : 3000 K, 4500 K, 6000 K

Grâce à sa construction en aluminium et à son haut rendement lumineux, ce panneau garantit une performance optimale tout en maintenant des températures d'opération larges et un rendu chromatique fidèle.

Caractéristiques

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Classe d’appliance       | Catégorie II  |
| Cri (Ra)                 | 80            |
| EAN                      | 8435579752487 |
| Fabricant                | Ledme         |
| Lumens (lm)              | 2500 lm       |
| Matériel                 | Aluminio      |
| Puissance (W)            | 25 W          |
| Protection               | IP20          |
| Tension nominale (V)     | 170-265V AC   |
| Type d'installation      | Surface       |
| Type de lampe            | LED SMD 2835  |
| Température de couleur   | 3000K         |
| Durée de vie estimée (h) | 30000         |

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 28 septembre 2026